




vbblikk as



FDV-Dokumentasjon – Kobber

1. Generell informasjon

- Prosjektnavn:
- Adresse/anlegg:
- Byggherre/oppdragsgiver:

2. Beskrivelse av leveransen

Kobber har utmerket motstandsdyktighet mot korrosive omgivelser. Kobber får et mørkt oksydert belegg under normale værforhold (bortsett fra Nordisk Royal). Utendørs vil den brune oksideringen senere utvikle seg mot en grønn patina på kobberet, i varierende grad, avhengig av hvor og hvordan overflaten er utsatt. Kobber krever ikke ekstra vedlikehold.

3. Brukerveiledning

Rengjøring av overflatene:

Nordic Standard, Brown, Brown Light, Royal, Bronze og Brass:

Fett og olje flekker kan fjernes med alkaliske rengjøringsmidler. Det kan også benyttes aceton. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk eller klorider. For polering av oksidert kobber er en rekke poleringsmidler tilgjengelig på markedet. Polisher med 5% sitronsyreløsning er et miljø- og brukervennlig alternativ ved polering av oksidert overflate. Å fjerne graffiti er en utfordring. Det mørke oksidert lag fjernes på samme måte som graffiti, og etterlater en blank standard kobber overflate. Ved fjerning av graffiti, og oksidering, anbefales det at man venter på at den naturlige oksidasjonsprosessen skal utjevne forskjellen mellom vasket og oksidert overflate. Det finnes også kjemikalier på markedet som kan fremskynde oksideringen, for å gjøre kobberet mørkere. OBS! Bruken av slike kjemikalier kan føre til en permanent farge forskjell mellom naturlig oksydert og det behandlede området.

Rengjøring av patinerte overflater: Nordic Green og Nordic Blue for alle overflater. Fett, olje flekker eller graffiti kan føre til problemer på de patinerte overflatene. De er vanskelig å fjerne på grunn av de naturlige egenskapene til patina, som for eksempel den porøse overflaten disse produktene har. Patinerte overflater kan rengjøres forsiktig med såpevann og en klut. Unngå høyt trykk og høye temperaturer for å ikke fjerne patina av kobber. Dersom det ikke er mulig å rengjøre overflaten på annen måte, skal den skadde patinaen fjernes, og patineres på nytt med en patineringsvæske.