




vbblikk as



FDV-Dokumentasjon – Plastisolbelagt stål

1. Generell informasjon

- Prosjektnavn:
- Adresse/anlegg:
- Byggherre/oppdragsgiver:

2. Beskrivelse av leveransen

Plastbelagt plater i stål med Colorcoat HPS200 Ultra belagt med Galvalloy metallbelegg, en grunning og et toppbelegg med plastisol. Baksiden er belagt med polyesterlakk.

Galvalloy består av 95% sink og 5% aluminium.

3. Brukerveiledning

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter. Tilnærmet vedlikeholdsfritt. Scintilla pregningen preges kun med en nomunell dybde som betyr at smuss ikke fester seg så lett som på dypere pregede overflater. Ved rengjøring kan det benyttes 10% vanlig husholdningsvaskemiddel. Skylls godt med rent vann etterpå.

5. Vedlikeholdsplan

- Platene lagres tørt og med god gjennomlufting.
- Drillspon fra skruer fjernes fra overflaten. Vinkelkutter må ikke benyttes.
- På plater som er klippet på byggeplass må kantene forsegles med egnet maling etter å ha fjernet gradene.
- Skulle det oppstå skader i belegget, utbedres dette med reparasjonslakk.
- Ansamling av skitt og rusk fjernes.

6. Garantier

- Tata Steel gir opp til 40års Confidex garanti for industri og forretningsbygg som registreres i deres system. Automatisk garanti opp til 35år gis uten registrering, ved dokumentasjon av kjøpet med fakturakopi.

7. Miljøpåvirkning

- Ressursutnyttelse.
- Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
- Stålet er 100% resirkulerbart.